



Bruiswater kraan

Sparkle



Gefilterd gekoeld
5 °C - 25 °C



Gefilterd gekoeld
bruiswater in
drie vermogens



Gefilterd
kamertemperatuur



Beschikbaar
met app



Standaard
kraanfuncties
warm en koud



Tappen van de watersoorten:	Koud & warm leidingwater, gefilterd gekoeld, bruisend & kamertemperatuur water
Tankcapaciteit:	1 liter bruiswater, 2 liter gekoeld water
Koeltijd:	5 minuten (van 25 °C omgevingstemperatuur naar 5 °C)
Min/max waterdruk:	2/5 bar (200/500 kPa)
Maximum veiligheidsdruk systeem:	10 bar (1 MPa)
Minimale koudwater temperatuur:	5 °C
Bediening:	Elektronische draaiknop, hendel
LED-display	LED-ringindicator op de kraan. Groen/geel/cyaan: sodawater, blauw: gekoeld water, wit: standby modus
Sterilisatie:	Handmatig
Stroomvoorziening:	220V-240VAC/50Hz
Max. energieverbruik:	130 W
Standby energieverbruik:	2.5 W
Veiligheidsvoorzieningen:	Zekering, ontluchtingsklep
Tank afmetingen:	401 x 220 x 444,7 mm (L x H x B)
Gewicht:	15 kg
Gewicht volle tank:	19 kg
Debiet:	Levend water, 2.2 l/min bij 3 bar
Max. waterhardheid:	10° dH
Lekdetectie:	Automatisch

